



Der Firmwarestand kann am mecablitz 48 AF-1 digital abgerufen werden. Dazu ist der mecablitz mit gedrückter Mode-Taste einzuschalten. Im Display wird nun der Firmwarestand angezeigt.

mecablitz 48 AF-1 digital für	Firmware-Version	Veröffentlicht am:	Änderungen/Optimierungen:
Canon	1.0		Erstausführung Canon
	2.0	17.07.2009	Optimierung: Die Custom-Funktionen und Blitzfunktionen sind nun von den neueren Kameras aus einstellbar.
	2.2	24.02.2010	Optimierungen: 1. Reichweitenanzeige bei hohen ISO-Werten nun möglich. 2. Verbesserungen des Remote-Betriebes. 3. Testblitz auf Teillichtleistung begrenzt.
Nikon/Fuji	1.0		Erstausführung Nikon
	2.0	16.07.2008	+ Nikon D3
	3.0	09.10.2008	+ Nikon D700
	3.1	12.11.2009	Optimierungen: 1. Zoom-Size Funktion möglich. 2. Verbesserungen des Remote-Betriebes. 3. Testblitz auf Teillichtleistung begrenzt.
Olympus/Panasonic	1.0		Erstausführung Olympus/Panasonic/Leica
	2.0	16.06.2008	+ Panasonic DMC-L10. + Einführung des Olympus RC Betrieb mit E-3, E-420, E-520, SP-570UZ.
	2.1	25.06.2009	Optimierung: Verbesserungen des Remote-Betriebes.
Pentax/Samsung	1.0		Erstausführung Pentax/Samsung
	1.1	30.12.2009	Optimierungen: 1. Verbesserung der Reichweitenanzeige. 2. Testblitz auf Teillichtleistung begrenzt.
Sony	1.0		Erstausführung Sony/Konica Minolta
	2.0	20.05.2008	+ Sony A300, A350 Unterstützung des Life View-Modus im Normal und Remote-Betrieb.
	3.0	24.02.2010	Optimierungen: 1. Zoom-Size Funktion möglich. 2. Zusätzlich Slave-Betrieb im Remote-System „CTRL+“.